

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BANCOS DE MADERA

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricados en chasis de tubo de acero y pintados en epoxi poliéster (color Standard Gris RAL 7035 Microexturado).
- Estructura soldada.
- Listones de madera de pino de flandes laminada (200 mm de grosor) y recubiertos de barniz de poliuretano. Madera proveniente de bosques sostenibles con certificado de cadena de custodia FSC.
- Conteras de PVC para evitar rayar el suelo. Opción de conteras regulables.
- Gran resistencia
- Opción de repisa zapatero.
- Colgador perchero fabricado en zamak (Aleación de zinc con aluminio, magnesio y cobre. Tiene dureza y buena resistencia mecánica.)



2. MODELOS

2.1. BANC-1



COD.	MOD.	↑	↔	↗	🔒	M ³
79004	BANC-MINI	480	700	325	8,0	0,11
79010	BANC-1-1000	480	1000	325	9,5	0,16
79001	BANC-1-1500	480	1500	325	14,0	0,23
79020	BANC-1-2000	480	2000	325	18,0	0,31

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BANCOS DE MADERA

2.2. BANC-2



COD.	MOD.	↑	↔	↗	↓	📦	M ³
79012	BANC-2-1000	1745	1000	355	4	16,0	0,23
79013	BANC-2-1500	1745	1500	355	7	24,0	0,30
79014	BANC-2-2000	1745	2000	355	9	29,0	0,31

2.3. BANC-2 DC (DOBLE CARA)



COD.	MOD.	↑	↔	↗	↓	📦	M ³
79212	BANC-2-1000 DC	1745	1000	700	8	28,0	0,46
79213	BANC-2-1500 DC	1745	1500	700	12	42,0	0,60
79214	BANC-2-2000 DC	1745	2000	700	16	52,0	0,62

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BANCOS DE MADERA

2.4. BANC-3



COD.	MOD.	↑	↔	↗	↓	kg	M ³
79022	BANC-3-1000	1800	1000	355	4	21,5	0,23
79023	BANC-3-1500	1800	1500	355	7	28,5	0,30
79024	BANC-3-2000	1800	2000	355	9	33,5	0,31

2.5. BANC-3 DC (DOBLE CARA)



COD.	MOD.	↑	↔	↗	↓	kg	M ³
79222	BANC-3-1000 DC	1800	1000	700	8	37,0	0,23
79223	BANC-3-1500 DC	1800	1500	700	12	51,0	0,30
79224	BANC-3-2000 DC	1800	2000	700	16	61,0	0,31

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BANCOS DE MADERA

2.5 Modelo BANC-DESMON

- 2.6. Fabricados en chasis de tubo de acero y pintados en epoxi poliéster (color Standard Gris RAL 7035).
- 2.7. Listones de madera de pino de flandes laminada y recubiertos de barniz de poliuretano (320 mm de grosor)
- 2.8. Tacos de goma para evitar rayar el suelo
- 2.9. Gran resistencia
- 2.10. Se sirve desmontado



2.6 Modelo PLEGABLE

- 2.11. Fabricados en chasis de acero de 3 mm de grosor y pintados en epoxi poliéster (color Standard Gris RAL 7035).
- 2.12. Listones de madera de pino de flandes laminada y recubiertos de barniz de poliuretano (200 mm de grosor)
- 2.13. Tacos de goma para evitar rayar el suelo
- 2.14. Gran resistencia



	<p style="text-align: center;">ESPECIFICACIONES TÉCNICAS <i>BANCOS DE MADERA</i></p>	
--	---	--